


BIRDIE TRIMLESS

Trimless steplight

design Jude Allen



The Birdie Trimless range offers asymmetrically emitting luminaires that combine high performance with a minimalist geometry and small dimensions, providing a stylish and effective design detail.

La gamma Birdie Trimless propone apparecchi ad emissione asimmetrica che uniscono alte prestazioni ad una geometria minimale ed a dimensioni ridotte, offrendo un elemento compositivo discreto ed efficace.

La gamme Birdie Trimless propose des luminaires à émission asymétrique qui combinent de hautes performances avec une géométrie minimaliste et des dimensions réduites, offrant un élément de composition simple et performant.

Die Birdie Trimless-Reihe bietet asymmetrisch abstrahlende Leuchten, die hohe Leistung mit einer minimalistischen Geometrie und geringen Abmessungen kombinieren und so ein diskretes und wirkungsvolles Gestaltungselement darstellen.

La gama Birdie Trimless ofrece luminarias de emisión asimétrica que combinan un alto rendimiento con una geometría minimalista y unas dimensiones reducidas, proporcionando un elemento compositivo elegante y eficiente.

CE  IP40 made in Italy

Supply current

350-500mA (V, 2,9V)

Power

1-2W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	116lm	166lm
3000K	124lm	177lm
4200K	137lm	204lm

Code construction




Accessories

BQC001 BQC001B

White Black

Plasterboard recessing frame





AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..11) IP20  30 mm


AL1035 (1..11) IP20  40 mm


AL1037 (1..16) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm


AL4051 (2..14) IP20 DALI 2  72 mm


AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..7) IP20  30 mm


AL1077 (1..6) IP20  40 mm


AL1084 (1..11) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

AL4151 (2..14) IP20 DALI 2  72 mm

AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm