

GLASS 524

Uplights

design Roberto Mantovani



A walkable IP67 for ground recessing of the highest build quality and with a glass front. Extremely small dimensions combine with elevated luminous fluxes. With a body in thick anodised aluminium, it has tempered extra-clear glass, an ATEX cable gland and neoprene cable. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incassi a terra IP67 calpestabili di altissima qualità costruttiva, con frontale in vetro. Dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Spots à encastrer au sol IP67 de très haute qualité de construction, avec façade en verre. Dimensions extrêmement limitées et à flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé épais, verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peut être équipé de filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.



IP67 made in Italy

IP67 begehbare Bodeneinbauleuchten von sehr hoher Bauqualität, mit Glasfront. Extrem kleine Abmessungen und hohe Lichtströme. Dickes, eloxiertes Aluminiumgehäuse, gehärtetes, extraklares Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel. Kann mit Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Luminarias empotrables de suelo IP67 transitables de muy alta calidad de fabricación, con frente de vidrio. Dimensiones extremadamente reducidas y elevados flujos luminosos. Cuerpo grueso de aluminio anodizado, cristal extraclaro templado, prensaestopas ATEX, cable de neopreno. Se puede equipar con un filtro antideslumbrante para un máximo confort visual.

Supply current

24 VDC

Power

6 W


Parallel wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

2700K	384 lm
3000K	400 lm
4200K	462 lm
6000K	495 lm

Code construction

GS5 X X




Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSGS05

Recessing box with trim

Note: Recessing box needed for installation.



LGS501

Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 24VDC

on/off

AL2124 (1) IP20 ⌀ 28 mm

AL2012 (1..4) IP20 ⌀ 60 mm

AL2031 (1..11) IP20 ⌀ 70 mm

AL2040 (1..25) IP20 ⌀ 80 mm

AL9222 (1..6) IP67 ⌀ 44 mm

AL9231 (1..11) IP67 ⌀ 85 mm

AL9240 (1..25) IP67 ⌀ 85 mm

dimmable

AL5012 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm

AL5241 (1..16) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 70 mm

AL8012 (1..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm

Note: Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.