

## JIMBO 10

Recessed optic downlights

design Roberto Mantovani



The Jimbo range of recessed fixtures offers adjustable optics in which, by working on an adjustment element, it is possible to change the opening of the light beam from 10° to 55°, in order to adapt to the project needs.

La gamma di incassi Jimbo propone apparecchi ad ottica regolabile nei quali, attraverso l'intervento su un elemento di regolazione, è possibile variare l'apertura del fascio luminoso da 10° a 55°, per adattarsi alle necessità progettuali.

La gamme d'encastrables Jimbo propose des appareils à optique réglable dans lesquels, par le biais de l'intervention sur un élément de réglage, il est possible de modifier l'ouverture du faisceau lumineux de 10° à 55°, pour s'adapter aux nécessités conceptuelles.



IP40 made in Italy

Die Serie der Einbauleuchten Jimbo bietet eine verstellbare Optik, bei der es durch den Einsatz eines Bedienelements möglich ist, den Abstrahlwinkel von 10° bis 55° zu variieren, damit er sich den gestalterischen Anforderungen anpasst.

La gama de luminarias empotrables Jimbo ofrece aparatos de óptica regulable en las que, mediante la intervención de un elemento de regulación, es posible variar la abertura del haz luminoso de 10° a 55°, para adaptarse a las necesidades de diseño.

### Supply current

250mA (V, 36V)

### Power


10W

### CRI

85-93

### 2-Step MacAdam

### Dimensions




### Adjustable optics

10°-55°

### CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

### Code construction



### Drivers 250mA

on/off

AL1025 (1) IP20 ⌀ 40 mm

dimmmable

AL4030 (1) IP20 0/1..10V ⌀ 55 mm

ALD425 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4031 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 55 mm

AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC ⌀ 55 mm