


KING

Pathlights

design Roberto Mantovani



The King range offers IP67-rated, recessed ground fixtures for grazing lighting with 360° light emission. Utmost attention to detail and the highest optical and mechanical qualities make this a high-end product.

La gamma King offre incassi a terra IP67 per luce in radenza con emissione luminosa a 360°. Cura del dettaglio e qualità ottica e meccanica ne fanno un prodotto di alta gamma.

La gamme King propose des encastrables au sol IP67 pour lumière à ras avec émission lumineuse à 360°. Soins du détail et qualité optique et mécanique en font un produit de haute gamme.



IP67 made in Italy

Die Produktreihe King bietet Einbauten am Boden mit Schutzklasse IP67 für Streiflicht mit Lichtstrahlen von 360°. Liebe zum Detail und optische und mechanische Qualität machen es zu einem hochwertigen Produkt.

La gama King ofrece empotrados de suelo IP67 para emitir luz al ras del suelo con emisión luminosa a 360°. Atención por los detalles y calidad óptica y mecánica crean un producto de alta gama.

Supply current
350-500mA (V, 8,7V)


Power
3-6W

Series wiring

CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction


Note: Made-to-measure cable available on request.

KGO X X

0	1	2	3	6	7	8
2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red
G	N	K	Z			
Grey	Black	COR-TEN	INOX AISI 316L			

Accessories

CSDS10
Recessing box



Drivers 350mA

on/off

- AL1034 (1..3) IP20 ⌀ 30 mm
- AL1035 (1..3) IP20 ⌀ 40 mm
- AL1037 (1..5) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
- AL9011 (1..4) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable

- AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
- ALD435 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
- AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
- AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
- AL6035 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
- AL8035 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

Drivers 500mA

on/off

- AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
- AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
- AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
- AL9051 (1..3) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable

- AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
- ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
- AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
- AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
- AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
- AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm