

## SEXUS 10 UGR

Trimless & adjustable downlights

design Rod&Todd



A small and shallow trimless adjustable downlight with recessed optic characterized by a minimal design and high optical performance. Equipped with CRI85 or CRI93 LEDs, it lends itself to applications ranging from accent to general lighting. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso trimless orientabile ad ottica arretrata dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI85 o CRI93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable réglable trimless à plafond avec optique en retraite petit et peu profond, caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Equipé de LEDs avec CRI85 ou CRI93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Ein kleines und flaches verstellbarer Randlose Deckenleuchte mit eingefahrener Optik, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit CRI85 oder CRI93 LED, eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung einer hochentwickelten Optik bietet sie enge und präzise Lichtkegel. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

CE  IP44 made in Italy

Un downlight orientabile sin marco con óptica empotrable pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con LED CRI85 o CRI93, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

### Supply current

500mA (V<sub>f</sub> 18V)

### Power

10W


### Series wiring

CRI


85-93

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Photometric diagrams




### CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

### Code construction

SXU1 X X X X




### Accessories

ZQSU002 ZQSU002B

White Black

Plasterboard recessing frame



LXSU101

Low luminance louver



SSXU101

Milky screen



**Note:** The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

### Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1) IP20  30 mm

AL1077 (1) IP20  40 mm

AL1084 (1..2) IP20 S.P.  55 mm

dimnable

AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

AL4151 (1..2) IP20 DALI 2  72 mm

AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

AL7022

24VDC/500mA constant current converter