

## ZED

Recessed optic downlights

design Roberto Mantovani



Recessed downlight with extremely clean 3° light beam. The thin edge and recessed optic make it an innovative and effective element, able to offer effective lighting solutions.

Un apparecchio da incasso ad ottica arretrata di dimensioni compatte progettato per garantire un fascio luminoso di 3°. Un'emissione estremamente pulita consente applicazioni precise ed efficaci.

Encastrable à plafond avec un faisceau lumineux de 3° d'une propreté extrême. Le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, capable d'offrir des solutions lumineuses efficaces.



IP44 made in Italy

Einbau-Deckenleuchte mit extrem reinem 3°-Lichtstrahl. Der dünne Rand und die eingelassene Optik machen es zu einem innovativen und effektiven Element, das es ermöglicht, effektive Beleuchtungslösungen anzubieten.

Downlight empotrado con un haz de luz de 3° extremadamente limpio. El borde delgado y la óptica empotrada lo convierten en un elemento innovador y eficaz, capaz de ofrecer soluciones de iluminación eficaces.

**Supply current**  
350-500mA (V, 2.9V)


**Power**  
1-2W

**Series wiring**


**CRI**  
85

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**




**Photometric diagrams**



**CCT/CRI/Flux**

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm

**Code construction**



**Accessories**

**LZD01**  
Low luminance louver

**Note:** The filter must be ordered together with the lighting fixture.

**AL7022**  
24VDC/500mA constant current converter

**Drivers 350mA**

on/off  
**AL1034** (1..11) IP20 ⌀ 30 mm  
**AL1035** (1..11) IP20 ⌀ 40 mm  
**AL1037** (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm  
 dimmable  
**AL4000** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm  
**ALD435** (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm  
**AL4051** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm  
**AL4053** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

**Drivers 500mA**

on/off  
**AL1074** (1..7) IP20 ⌀ 30 mm  
**AL1077** (1..6) IP20 ⌀ 40 mm  
**AL1084** (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm  
 dimmable  
**AL4010** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm  
**ALD450** (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm  
**AL4151** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm  
**AL4153** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm